

## Maxi Shine

### **Descripción:**

*Maxi Shine* es un abrillantador a base de polímeros, anti-resbalante, duradero, auto-abrillantador, de sólidos duros. Frecuentemente usado por contratistas para un acabado duradero brillante. *Maxi Shine* es utilizado cuando se necesita un acabado brillante o cuando se necesita protección adicional en la superficie (sobre selladores acrílicos etc.)

### **Usos:**

*Maxi Seal* puede ser utilizado sobre selladores tal como *Top Seal* para un acabado brillante, *Maxi Seal* es adecuado para uso en cualquier piso interior tal como terracota, pizarra, cemento, terrazo, arenisca, piedra caliza, piedra natural, vinilo, etc. Para evitar acumulacion de abrillantador, aplicar únicamente en áreas que muestren señales de tráfico.

Producto	Características
Apariencia	Brillante
Cambio de color	Cambio de color muy ligero
Cobertura	Aproximadamente de 18.580 a 60.386 m <sup>2</sup> por .946 L (de 200 pies <sup>2</sup> a 650 pies <sup>2</sup> por cuarto de galón)
Mantenimiento	<i>Floor Shine</i> (interior únicamente)
Compuestos Volátiles Orgánicos (VOC's)	0g/L

### **Instrucciones:**

Hacer una prueba en un lugar poco visible para verificar la idoneidad del producto antes de comenzar la aplicación.

1. Leer todas las instrucciones y consejos antes de su aplicación para que pueda planear la aplicación.
2. Cubrir con cinta las superficies contiguas necesiten ser protegidas del acido durante la aplicación.
3. Asegúrese de que la loseta este limpia y libre de todo lechada, cemento, aceite, cera y otras manchas (limpie con el producto TFC apropiado si es necesario).
4. Asegúrese de que la superficie este lo suficiente seca para aceptar el abrillantador.
5. Agitar bien antes de usar.
6. Usando un aplicador adecuado de piel de oveja o "almohadilla para pintar", aplicar una capa de *Maxi Shine*. No permita que se encharque.
7. Esperar aproximadamente 30 minutos para que la capa seque.
8. Aplicar una segunda capa si es necesario
9. Dejar que seque por 3 horas antes de permitir tránsito peatonal.

**Sugerencias & Consejos:**

Para uso interior únicamente. No usar en áreas mojas donde el agua pueda causar condiciones resbalosas i.e. alrededor de piscinas, jacuzzis u otros lugares donde se pueda estancar el agua.  
No usar aplicadores que hagan burbujas o espuma, i.e. esponjas, rodillos.  
Limpiar las herramientas y aplicadores con agua.

**Advertencias:**

Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de ojos y boca. Dañino si se ingiere.  
Evitar contacto con la piel. Usar ropa protectora si es necesario.  
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste buscar atención medica.  
En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua fresca y limpia durante 15 minutos.  
En caso de ingestión accidental buscar atención medica. No inducir vomito.  
Almacenar a temperaturas de entre 5°C a 30°C (41°F a 86°F).  
Desechar residuo o producto sobrante de acuerdo con las leyes y normas locales, estatales, federales y nacionales aplicables.

**Renuncia:**

Los productos *Tile & Floor Care* están sujetos a pruebas rigurosas, pero como no podemos supervisor su aplicación *Tile & Floor Care* no acepta responsabilidad por daños, directos o consecuentes, que se presenten por el uso o mal uso de este producto.

Teléfono: 954 968 3445

Sitio web: [www.tilecare.net](http://www.tilecare.net)