

Seal n Boost

Descripción:

Seal n Boost es un sistema de sellado a base de solventes, comprobado para proteger contra la intemperie, para piedra natural y losetas de cemento. Es muy fácil de usar y adecuado para la mayoría de losetas porosas naturales. La formula refinada de resino que no se amarilla de *Seal n Boost* esta diseñada, para facilidad de aplicación, y efectividad en protección y costo. *Seal n Boost* es un sellador impregnador y de superficie así que aumenta el color de la loseta y proporciona un acabado brilloso y hermoso. *Seal n Boost* es un sellador que respira. Eso significa que se puede aplicar en áreas que tengan leves problemas de presión hidrostática. *Seal n Boost* se seca rápidamente y se cura más rápido que la mayoría de otros selladores no acelerados.

Usos:

La mayoría de losetas de baja a mediana porosidad y algunas de alta porosidad. **No Usar** en losetas de extremada baja porosidad (tal como granito, porcelana, terracota vitrificada, etc.). **No usar** si no quiere aumentar el color de la loseta. Consulte con *Tile & Floor Care* antes de la aplicación si tiene dudas. *Seal n Boost* puede usarse en terracota, pizarra, arenisca, cuarcita, piedra caliza, terrazo de cemento, yeso, ladrillo de fachada y adoquines que necesiten protección contra los elementos y las manchas.

Sellador	Características
Apariencia	Satinado
Cambio de color	Aumento de color
Cobertura	Dependiendo de la porosidad aproximadamente de 6.967 a 12.077 m ² por .946 L (de 75 pies ² a 130 pies ² por cuarto de galón)
Mantenimiento	<i>Quick Clean</i> u otro limpiador neutral
Compuestos Volátiles Orgánicos (VOC's)	672 g/L

Instrucciones:

Hacer una prueba en un lugar poco visible para verificar la idoneidad del producto antes de comenzar la aplicación. Este producto es inflamable. Mantener alejado de llamas y fuentes de encendido.

1. Leer todas las instrucciones y consejos antes de su aplicación para que pueda planear la aplicación.
2. Cubrir con cinta las superficies contiguas necesiten ser protegidas del acido durante la aplicación.
3. Agitar bien antes de usar.
4. Asegúrese de que la superficie este limpia y libre de toda lechada, cemento, aceite, cera y otras manchas (limpie con el producto TFC apropiado si es necesario).
5. Asegúrese de que la superficie y la lechada estén lo uniformemente secos antes de la aplicación. Esperar 24 horas después de lavar antes de aplicar el sellador.
6. Usando un aplicador adecuado aplicar una capa pareja de *Seal n Boost* a la superficie. No permita burbujas o que se encharque.

7. Dejar que seque por 2 horas entre capas, luego aplique otra capa (delgada). En la mayoría de los casos un mínimo de 2 capas son necesarias.
8. Aplique mas capas a intervalos de 2 horas (si se requiere) hasta obtener un brillo parejo y uniforme.

Mantenimiento:

Para prolongar la vida del sellador limpiar el piso únicamente con detergentes ligeros y neutrales tal como **TFC Quick Clean**.

Limpiar vertidas en cuanto ocurran.

Sugerencias & Consejos:

No usar aplicadores que causen burbujas como los rodillos de pintura. Use un paño libre de pelusa o piel de oveja.

Si tiene dudas o preguntas por favor comuníquese con *TFC* para mayor información.

No aplicar mientras el piso este húmedo.

Dejar pasar de 2 a 4 días después de instalar las losetas antes de sellar.

Almacenar a temperaturas de entre 5°C a 30°C (41°F a 86°F).

Desechar residuo o producto sobrante de acuerdo con las leyes y normas locales, estatales, federales y nacionales aplicables.

Advertencias:

Este producto contiene tolueno, xileno, acetato n-butyl

Este producto es inflamable, mantener alejado de llamas y fuentes de encendido

Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de ojos y boca. En caso de ingestión accidental buscar atención medica. No inducir vomito.

Evitar contacto con la piel. Usar ropa protectora si es necesario.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste buscar atención medica.

En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua fresca y limpia durante 15 minutos.

Renuncia:

Los productos *Tile & Floor Care* están sujetos a pruebas rigurosas, pero como no podemos supervisar su aplicación *Tile & Floor Care* no acepta responsabilidad por daños, directos o consecuentes, que se presenten por el uso o mal uso de este producto.

Teléfono: 954 968 3445

Sitio web: www.tilecare.net