

Smart Seal Enhancer

Sellador de Piedra, Baldosas y Lechada, Impregnador - sellador que mejora la apariencia natural

Descripción

Smart Seal Enhancer es fabricado utilizando la última tecnología internacional basada en agua y respetuosa con el medio ambiente. Es muy fácil de aplicar. *Smart Seal Enhancer* es adecuado para la mayoría de los tipos de baldosas, piedra, lechada y cemento, y se puede utilizar como sellador de pre-inyección. *Smart Seal Enhancer* es un sellador de aspecto natural e impregnante que realza el color natural del sustrato. *Smart Seal Enhancer* es un sellador transpirable con un curado y secado muy rápido. *Smart Seal Enhancer* se puede usar para aplicaciones interiores y exteriores.

Usos

Smart Seal Enhancer se puede utilizar en la mayoría de las baldosas de piedra de baja, media e incluso alta porosidad, piedra y lechada. *Smart Seal Enhancer* se puede utilizar en terracota, pizarra, piedra arenisca, travertinos, cuarcita, piedra caliza, cemento, terrazo, yeso, ladrillo cara vista, pavimento, granito, mármol, lechada, revestimiento y tejas.

Sellador	Característica
Apariencia	Apariencia natural
¿Cambio de Color?	Realce del color: depende del sustrato
Cobertura	75 a 150 Pies Cuadrados (7 a 14 m ²) por cuarto de galón
Mantenimiento	Rápida Limpieza

Instrucciones

Pruebe en un área discreta antes de continuar la aplicación. Lea todas las instrucciones y consejos antes de la aplicación para que la pueda planificar correctamente.

1. Cubra las superficies adyacentes que necesitan protección durante la aplicación.
2. Agite bien antes de usarlo.
3. Asegúrese de que la baldosa esté limpia y libre de restos de mortero, cemento, aceite, cera y otras manchas (limpie con el tipo adecuado de productos para Baldosas y Pisos si es necesario)
4. Asegúrese de que el piso y la lechada estén uniformemente secos antes de la aplicación. Espere aproximadamente 2 a 4 horas después del lavado, antes de aplicarlo.
5. Utilizando un aplicador adecuado, aplique una capa abundante de *Smart Seal Enhancer* a la superficie. La superficie debe tener un aspecto mojado durante 3 a 5 minutos. Limpie cualquier exceso que no penetre después de 5 minutos.
6. Deje que se seque durante 30 minutos y luego aplique otra capa delgada. Aplique más capas a intervalos de 30 minutos si es necesario, hasta que el sellador ya no penetre y comience a asentarse sobre la superficie.
7. Limpie cualquier exceso de sellador después de 5 minutos si no penetra.

Consejos y trucos

Use una almohadilla de piel de oveja, almohadilla de pintura, rodillo de pelo fino o atomizador para aplicar el *Smart Seal Enhancer*. No utilice aplicadores que causen burbujas. No lo aplique si el piso está mojado. No lo aplique sobre baldosas calientes por la luz solar directa. No permita que el exceso de sellador se seque en la superficie de la baldosa ya que esto creará una turbidez de sellador.

Limitaciones

Solo los selladores tópicos pueden proteger contra el grabado ácido. Para más información, contacte a Tile & Floor Care (TFC). Algunas piedras de color claro pueden mostrar solo una ligera mejora de color cuando se sellan.

Advertencia

Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de los ojos y la boca. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. No induzca el vomito. Evite el contacto con la piel. Utilice ropa protectora si es necesario. Si hay contacto con la piel lavar con agua y jabón. Si ocurre o continúa la irritación, busque atención médica. Si existe contacto con los ojos enjuague con agua limpia y fresca durante 15 minutos. Almacénelo entre temperaturas de 41° F a 86°F. (5°C a 30°C). Deseche los residuos o cualquier producto sobrante no utilizado de acuerdo con las leyes locales, estatales, federales y nacionales aplicables. Utilice una máscara si lo está rociando, no inhale el rocío.

Descargo de Responsabilidad

Los productos de Tile & Floor Care están sujetos a las pruebas más rigurosas, pero como no podemos supervisar su aplicación, Tile & Floor Care no aceptará responsabilidad por daños directos o indirectos que surjan del uso o mal uso de nuestros productos.

Sellador Impregnante

Teléfono: 954 968 3445

Sitio web: www.tilecare.net